

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	65	面板技術	IPS
背光類型	邊緣	長寬比	16:9
實際解像度	3840 x 2160 (UHD)	更新率	60Hz
亮度	500nit (Typ.)	對比度	1,100:1
Dynamic CR	1,000,000:1	色域	BT709 95%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	Tr : 8ms / Tf : 10ms	表面處理 (霧度)	Haze 28%
壽命	50,000 小時 (最少)	運作時間 (小時/日)	24/7
縱向/橫向	是/是	透明度	不適用
QWP (四分之一波片)	不適用		

連接性

HDMI 輸入	是 (3ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	2.2/1.4
DP 輸入	是 (HDCP 2.2/1.3)	DVI-D 輸入	否
RGB 輸入	否	音訊輸入	否
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (1ea)

HDMI 輸出
是

音訊輸出
是

外置喇叭輸出
否

RJ45(LAN) 輸出
否

Daisy Chain
輸入：HDMI、DP / 輸出：HDMI

DP 輸出
否

觸控 USB
否

RS232C 輸出
是

紅外線輸出
是 (把 RS232C 分享出去)

機械規格

邊框色彩
Black

重量 (屏身)
24.2Kg

顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)
1450.3 x 830.3 x 29.7mm (without IR)

把手
否

紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)
1600 x 970 x 172mm

邊框闊度
T/R/L: 8.9mm, B: 12.9mm

包裝後的重量
30.4Kg

顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
不適用

VESA 標準安裝介面
300 x 300 mm

重量 (屏身+支架)
不適用

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)
16GB

溫度感應器
是

像素感應器
否

電流感應器
否

濕度感應器
否

電源指示燈
否

風扇 (內置)
否

Wi-Fi/BT (內置)
是

自動亮度感應器
是

近距離感測功能
否

BLU 感應器
否

加速 (陀螺儀) 感應器
是

本機密鑰操作
是

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)	本機內容排定
webOS 6.0	是
共同管理	USB Plug & Play
是	是
故障處理	啟動標誌圖像
是	是
無訊號影像	RS232C 同步
是	是
本機網絡同步	背光同步
是	否
PIP	PBP
是	是 (4PBP)
Screen Share	Video Tag
是	是 (4 個影片標籤)
Play Via URL	旋轉螢幕
是	是
外部輸入旋轉	無間播放
是	是
圖塊模式設定	設定數據複製
是	是
SNMP	ISM 方式
是	是
自動設定 ID	狀態投遞
是	是
控制管理員	Cisco 認證
是	是
已連接 Crestron	智能節能
是	是
PM 模式	網絡喚醒
是	是
網絡準備	BEACON
是	是
HDMI-CEC	SI 伺服器設定
是	是
webRTC	Pro:Idiom
是	是
亮度補償	灰階白平衡設定
否	否

掃描反轉
否

環境狀況

操作溫度 0 °C to 40 °C	操作濕度 10 % to 80 %
-----------------------	----------------------

電源

電源供應 AC 100-240V~, 50/60Hz	電源類型 內置電源
-------------------------------	--------------

耗電量

標準 145W	最大 200W
BTU (英國熱單位) 495 BTU/Hr(Typ.), 682 BTU/Hr(Max.)	智能節能 (70%) 101.5W
DPM 0.5W	關機 0.5W

音效

喇叭 (內置)
是 (10W x 2)

認證

安全 CB / NRTL	EMC FCC Class "B" / CE / KC
ERP / 能源之星 YES(NewErP) / YES	ePEAT (只限美國) 是

OPS 兼容性

OPS 類別兼容 否	OPS 電源內置 否
---------------	---------------

軟件兼容性

SuperSign CMS	SuperSign Control+
是	是
SuperSign WB	SuperSign Cloud
是	是
Promota	Mobile CMS
是（不適用於歐盟/獨聯體）	是
Connected Care	
是	

語言

OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

基本	選購
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder(2ea), AC Cord Holder (1ea)	Slim Wall Mount (WB21LMA/B) Wall Mount (OLW480A/B) Wall Mount Adapter (AM-B330S)

特殊功能

覆蓋觸控兼容性	智能校準
不適用	不適用
傾斜度（朝上）	傾斜度（朝下）
不適用	Max. 30 degree
IP 級別	敷形塗層（電源板）
IP5X	是
電源保護	陽光直射
不適用	不適用