

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	55	面板技術	OLED
背光類型	OLED	長寬比	16:9
實際解像度	1920 x 1080 (FHD)	更新率	120Hz
亮度	150/400nit (APL 100%/25%)	對比度	150,000:1
Dynamic CR	否	色域	BT709 120%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	1ms (G to G), 8ms (MPRT)	表面處理 (霧度)	Haze 0%
壽命	30,000 小時 (標準)	運作時間 (小時/日)	18/7 (只限移動內容)
縱向/橫向	是/否	透明度	不適用
QWP (四分之一波片)	不適用		

連接性

HDMI 輸入	是 (1ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	1.4
DP 輸入	是 (HDCP 1.3)	DVI-D 輸入	否
RGB 輸入	否	音訊輸入	否
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (2ea)

HDMI 輸出	DP 輸出
否	是
音訊輸出	觸控 USB
是	否
外置喇叭輸出	RS232C 輸出
否	是
RJ45(LAN) 輸出	紅外線輸出
是	是 (把 RS232C 分享出去)
Daisy Chain	
輸入：HDMI、DP / 輸出：DP	

機械規格

邊框色彩	邊框闊度
Black	T/R/L/B：0.6/6.7/6.7/0.6mm (Portrait, Off Bezel) T/R/L/B：5.0/13.2/7.8/5.0mm (Portrait, On Bezel)
重量 (屏身)	包裝後的重量
7.0Kg (Portrait, Head) 3.5Kg (Signage Box)	17.6Kg (Portrait)
顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)	顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
701.4 x 1219.7 x 38.0mm (Portrait, Head, with Pemnut) 701.4 x 1219.7 x 12.4mm (Portrait, Head, without Pemnut) 413 x 353 x 57.3mm (Signage Box)	不適用
把手	VESA 標準安裝介面
否	不適用
紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)	重量 (屏身+支架)
1360 x 842 x 252mm	不適用

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)	Wi-Fi/BT (內置)
16GB	否
溫度感應器	自動亮度感應器
是	否
像素感應器	近距離感測功能
否	否
電流感應器	BLU 感應器
否	否
濕度感應器	加速 (陀螺儀) 感應器
否	否

電源指示燈	本機密鑰操作
否	否
風扇 (內置)	
是	

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)	本機內容排定
webOS 4.0	是
共同管理	USB Plug & Play
是	是
故障處理	啟動標誌圖像
是	否
無訊號影像	RS232C 同步
否	是
本機網絡同步	背光同步
是	否
PIP	PBP
否	否
Screen Share	Video Tag
否	是 (4 個影片標籤)
Play Via URL	旋轉螢幕
否	是
外部輸入旋轉	無間播放
是	是
圖塊模式設定	設定數據複製
是	是
SNMP	ISM 方式
是	是
自動設定 ID	狀態投遞
是	是
控制管理員	Cisco 認證
是	否
已連接 Crestron	智能節能
是	否
PM 模式	網絡喚醒
是	是
網絡準備	BEACON
否	否
HDMI-CEC	SI 伺服器設定

是	是
webRTC	Pro:Idiom
否	是
亮度補償	灰階白平衡設定
否	否
掃描反轉	
是	

環境狀況

操作溫度	操作濕度
0 °C to 40 °C	10 % to 80 %

電源

電源供應	電源類型
AC 100-240V~, 50/60Hz	內置電源

耗電量

標準	最大
116W (IEC 62087)	318W
BTU (英國熱單位)	智能節能 (70%)
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)	不適用
DPM	關機
0.5W	0.5W

音效

喇叭 (內置)
否

認證

安全	EMC
CB / NRTL	FCC Class "A" / CE / KC
ERP / 能源之星	ePEAT (只限美國)
是/否	否

OPS 兼容性

OPS 類別兼容 不適用	OPS 電源內置 不適用
-----------------	-----------------

軟件兼容性

SuperSign CMS 是	SuperSign Control+ 是
SuperSign WB 是	SuperSign Cloud 否
Promota 否	Mobile CMS 是
Connected Care 是	

語言

OSD English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic	
---	--

配件

基本 Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(220mmx4ea for connection between panel and Signage box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Tape(4ea for Cabling), Screw(M3xL4.5,30ea / M3xL5.5,50ea / M3x3.5,10ea), Shield Cover Assy', Tiling Set Fixer 6ea, Flex Bar 2ea	選購 否
--	---------

特殊功能

覆蓋觸控兼容性	智能校準
---------	------

不適用

傾斜度 (朝上)

Max. 90 degree

IP 級別

不適用

電源保護

不適用

不適用

傾斜度 (朝下)

Max. 90 degree

敷形塗層 (電源板)

不適用

陽光直射

不適用