

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	55	面板技術	OLED
背光類型	OLED	長寬比	16:9
實際解像度	1920 x 1080 (FHD)	更新率	120Hz
亮度	150/400nit (APL 100%/25%)	對比度	150,000:1
Dynamic CR	否	色域	BT709 120%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	1ms (G to G), 8ms (MPRT)	表面處理 (霧度)	Haze 0%
壽命	30,000 小時 (標準)	運作時間 (小時/日)	18/7 (只限移動內容)
縱向/橫向	是/是	透明度	不適用
QWP (四分之一波片)	不適用		

連接性

HDMI 輸入	是 (1ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	1.4
DP 輸入	是 (HDCP 1.3)	DVI-D 輸入	否
RGB 輸入	否	音訊輸入	否
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (2ea)

HDMI 輸出	DP 輸出
否	是
音訊輸出	觸控 USB
是	否
外置喇叭輸出	RS232C 輸出
否	是
RJ45(LAN) 輸出	紅外線輸出
是	是 (把 RS232C 分享出去)
Daisy Chain	
輸入：HDMI、DP / 輸出：DP	

機械規格

邊框色彩	邊框闊度
Black	Even Bezel：0.9mm (Off Bezel) T/R/L/B： 5.3/5.3/5.3/11.0mm (On Bezel)
重量 (屏身)	包裝後的重量
6.5Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)	23.1Kg
顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)	顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
1220.3 x 696.8 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)	不適用
把手	VESA 標準安裝介面
否	不適用
紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)	重量 (屏身+支架)
1345 x 804 x 207mm	不適用

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)	Wi-Fi/BT (內置)
16GB	否
溫度感應器	自動亮度感應器
是	否
像素感應器	近距離感測功能
否	否
電流感應器	BLU 感應器
否	否
濕度感應器	加速 (陀螺儀) 感應器
否	否
電源指示燈	本機密鑰操作
否	否

風扇 (內置)
否

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)
webOS 4.0

共同管理
是

故障處理
是

無訊號影像
否

本機網絡同步
是

PIP
否

Screen Share
否

Play Via URL
否

外部輸入旋轉
是

圖塊模式設定
是

SNMP
是

自動設定 ID
是

控制管理員
是

已連接 Crestron
是

PM 模式
是

網絡準備
否

HDMI-CEC
是

webRTC

本機內容排定
是

USB Plug & Play
是

啟動標誌圖像
否

RS232C 同步
是

背光同步
否

PBP
否

Video Tag
是 (4 個影片標籤)

旋轉螢幕
是

無間播放
是

設定數據複製
是

ISM 方式
是

狀態投遞
是

Cisco 認證
否

智能節能
否

網絡喚醒
是

BEACON
否

SI 伺服器設定
是

Pro:Idiom

否	是
亮度補償	灰階白平衡設定
否	否
掃描反轉	
是	

環境狀況

操作溫度	操作濕度
0 °C to 40 °C	10 % to 80 %

電源

電源供應	電源類型
AC 100-240V~, 50/60Hz	內置電源

耗電量

標準	最大
116W (IEC 62087)	318W
BTU (英國熱單位)	智能節能 (70%)
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)	不適用
DPM	關機
0.5W	0.5W

音效

喇叭 (內置)
否

認證

安全	EMC
CB / NRTL	FCC Class "A" / CE / KC
ERP / 能源之星	ePEAT (只限美國)
是/否	否

OPS 兼容性

OPS 類別兼容
不適用

OPS 電源內置
不適用

軟件兼容性

SuperSign CMS
是

SuperSign Control+
是

SuperSign WB
是

SuperSign Cloud
否

Promota
否

Mobile CMS
是

Connected Care
是

語言

OSD
English, French, German, Spanish, Italian,
Korean, Chinese(Simplified),
Chinese(Original), Portugues(Brazil),
Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian,
Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech,
Greek, Arabic

配件

基本
Remote Controller(include battery 2ea),
Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation
Book, Phone to RS232C Gender, FFC
Cables(1600mmx4ea for connection
between panel and Signage Box), DP
Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232
Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Wall
Fixer(4ea), Wall Fixer Install Guide, Install
Guide Sheet(2ea), Tape(10ea for Cabling /
2ea for Dust proof), Screw(M4xL25,10ea /
M3xL5.5,8ea)

選購
否

特殊功能

覆蓋觸控兼容性
不適用

智能校準
不適用

傾斜度 (朝上)
不適用

IP 級別
不適用

電源保護
不適用

傾斜度 (朝下)
不適用

敷形塗層 (電源板)
不適用

陽光直射
不適用