

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	55	面板技術	OLED
背光類型	OLED	長寬比	16:9
實際解像度	1920 x 1080 (FHD)	更新率	120Hz
亮度	150/400nit (APL 100%/25%, without Glass)	對比度	150,000:1
Dynamic CR	否	色域	BT709 120%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	1ms (G to G), 8ms (MPRT)	表面處理 (霧度)	Haze 3% (SET)
壽命	30,000 小時 (標準)	運作時間 (小時/日)	18/7 (只限移動內容)
縱向/橫向	是/是	透明度	38% (SET)
QWP (四分之一波片)	不適用		

連接性

HDMI 輸入	是 (1ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	1.4
DP 輸入	是 (HDCP 1.3)	DVI-D 輸入	否
RGB 輸入	否	音訊輸入	否
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (2ea)

HDMI 輸出	DP 輸出
否	是
音訊輸出	觸控 USB
是	否
外置喇叭輸出	RS232C 輸出
否	是
RJ45(LAN) 輸出	紅外線輸出
是	是 (把 RS232C 分享出去)
Daisy Chain	
輸入：HDMI、DP / 輸出：DP	

機械規格

邊框色彩	邊框闊度
Transparent	T/R/L/B：7.9/7.9/7.9/121.7mm
重量 (屏身)	包裝後的重量
11.7Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)	23.2Kg
顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)	顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
1225.5 x 810.1 x 6.6mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)	不適用
把手	VESA 標準安裝介面
否	不適用
紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)	重量 (屏身+支架)
1345 x 920 x 207mm	不適用

防護玻璃

厚度	防護等級
3mm	不適用
回火/化學強化	抗反射
化學強化	是
紅外線 - 阻力 (IR)	防碎
不適用	是

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)	Wi-Fi/BT (內置)
16GB	否
溫度感應器	自動亮度感應器
是	否

像素感應器	近距離感測功能
否	否
電流感應器	BLU 感應器
否	否
濕度感應器	加速 (陀螺儀) 感應器
否	否
電源指示燈	本機密鑰操作
否	否
風扇 (內置)	
否	

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)	本機內容排定
webOS 4.0	是
共同管理	USB Plug & Play
是	是
故障處理	啟動標誌圖像
是	否
無訊號影像	RS232C 同步
否	是
本機網絡同步	背光同步
是	否
PIP	PBP
否	否
Screen Share	Video Tag
否	是 (4 個影片標籤)
Play Via URL	旋轉螢幕
否	是
外部輸入旋轉	無間播放
是	是
圖塊模式設定	設定數據複製
是	是
SNMP	ISM 方式
是	是
自動設定 ID	狀態投遞
是	是
控制管理員	Cisco 認證
是	否
已連接 Crestron	智能節能

是	否
PM 模式	網絡喚醒
是	是
網絡準備	BEACON
否	否
HDMI-CEC	SI 伺服器設定
是	是
webRTC	Pro:Idiom
否	是
亮度補償	灰階白平衡設定
否	否
掃描反轉	
否	

環境狀況

操作溫度	操作濕度
0 °C to 40 °C	10 % to 80 %

電源

電源供應	電源類型
AC 100-240V~, 50/60Hz	內置電源

耗電量

標準	最大
171W (IEC 62087)	280W
BTU (英國熱單位)	智能節能 (70%)
853.03 BTU/Hr(Typ.), 955.39 BTU/Hr(Max.)	不適用
DPM	關機
0.5W	0.5W

音效

喇叭 (內置)
否

認證

安全
CB / NRTL

ERP / 能源之星
是/否

EMC
FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (只限美國)
否

OPS 兼容性

OPS 類別兼容
不適用

OPS 電源內置
不適用

軟件兼容性

SuperSign CMS
是

SuperSign Control+
是

SuperSign WB
是

SuperSign Cloud
否

Promota
否

Mobile CMS
是

Connected Care
是

語言

OSD
English, French, German, Spanish, Italian,
Korean, Chinese(Simplified),
Chinese(Original), Portugues(Brazil),
Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian,
Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech,
Greek, Arabic

配件

基本
Remote Controller(include battery 2ea),
Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation
Book, Phone to RS232C Gender,
MCX/Harness
Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for
connection between panel and Signage Box),
DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232
Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M),
Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea /

選購
Stand (ACC-S-EW5F, 2 Pole), Tiling (ACC-V-
EW5F)

M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, MCX cable Holder 4ea

特殊功能

覆蓋觸控兼容性
不適用

傾斜度 (朝上)
不適用

IP 級別
不適用

電源保護
不適用

智能校準
不適用

傾斜度 (朝下)
不適用

敷形塗層 (電源板)
不適用

陽光直射
不適用

專用功能 - 觸控

可觸控對象大小
不適用

準確度 (標準)
不適用

防護玻璃厚度
不適用

操作系統支援
不適用

回應時間 (Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式)
不適用

介面
不適用

防護玻璃傳輸
不適用

多點觸控
不適用