

# 所有規格

## 面板

|                |                                          |             |               |
|----------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| 螢幕尺寸 (吋)       | 55                                       | 面板技術        | OLED          |
| 背光類型           | OLED                                     | 長寬比         | 16:9          |
| 實際解像度          | 1920 x 1080 (FHD)                        | 更新率         | 120Hz         |
| 亮度             | 150/400nit (APL 100%/25%, without Glass) | 對比度         | 150,000:1     |
| Dynamic CR     | 否                                        | 色域          | BT709 120%    |
| 觀賞角度 (水平 x 垂直) | 178º x 178º                              | 色深 (色彩數目)   | 10.7 億種顏色     |
| 回應時間           | 1ms (G to G), 8ms (MPRT)                 | 表面處理 (霧度)   | Haze 3% (SET) |
| 壽命             | 30,000 小時 (標準)                           | 運作時間 (小時/日) | 18/7 (只限移動內容) |
| 縱向/橫向          | 是/是                                      | 透明度         | 33% (SET)     |
| QWP (四分之一波片)   | 不適用                                      |             |               |

## 連接性

|           |              |                   |                     |
|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| HDMI 輸入   | 是 (1ea)      | HDMI 輸入 (HDCP 版本) | 1.4                 |
| DP 輸入     | 是 (HDCP 1.3) | DVI-D 輸入          | 否                   |
| RGB 輸入    | 否            | 音訊輸入              | 否                   |
| RS232C 輸入 | 是            | RJ45(LAN) 輸入      | 是 (1ea)             |
| 紅外線輸入     | 是            | USB 輸入            | USB2.0 Type A (2ea) |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| HDMI 輸出      | DP 輸出               |
| 否            | 是                   |
| 音訊輸出         | 觸控 USB              |
| 是            | USB2.0 Type B (1ea) |
| 外置喇叭輸出       | RS232C 輸出           |
| 否            | 是                   |
| RJ45(LAN) 輸出 | 紅外線輸出               |
| 是            | 是 (把 RS232C 分享出去)   |
| Daisy Chain  |                     |
| 否            |                     |

## 機械規格

---

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 邊框色彩                                                               | 邊框闊度                          |
| Matt Silver                                                        | T/R/L/B : 7.9/7.9/7.9/144.5mm |
| 重量 (屏身)                                                            | 包裝後的重量                        |
| 12.9Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)                                  | 24.5Kg                        |
| 顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)                                                  | 顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)       |
| 1225.5 x 832.9 x 7.4mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box) | 不適用                           |
| 把手                                                                 | VESA 標準安裝介面                   |
| 否                                                                  | 不適用                           |
| 紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)                                                   | 重量 (屏身+支架)                    |
| 1345 x 945 x 207mm                                                 | 不適用                           |

## 防護玻璃

---

|               |      |
|---------------|------|
| 厚度            | 防護等級 |
| 3mm           | 不適用  |
| 回火/化學強化       | 抗反射  |
| 化學強化          | 是    |
| 紅外線 - 阻力 (IR) | 防碎   |
| 不適用           | 是    |

## 功能 - 硬件

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| 內部記憶體 (eMMC) | Wi-Fi/BT (內置) |
| 16GB         | 否             |
| 溫度感應器        | 自動亮度感應器       |
| 是            | 否             |

|         |              |
|---------|--------------|
| 像素感應器   | 近距離感測功能      |
| 否       | 否            |
| 電流感應器   | BLU 感應器      |
| 否       | 否            |
| 濕度感應器   | 加速 (陀螺儀) 感應器 |
| 否       | 否            |
| 電源指示燈   | 本機密鑰操作       |
| 否       | 否            |
| 風扇 (內置) |              |
| 否       |              |

## 功能 - 軟件

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 操作系統版本 (webOS) | 本機內容排定          |
| webOS 4.0      | 是               |
| 共同管理           | USB Plug & Play |
| 是              | 是               |
| 故障處理           | 啟動標誌圖像          |
| 是              | 否               |
| 無訊號影像          | RS232C 同步       |
| 否              | 否               |
| 本機網絡同步         | 背光同步            |
| 否              | 否               |
| PIP            | PBP             |
| 否              | 否               |
| Screen Share   | Video Tag       |
| 否              | 是 (4 個影片標籤)     |
| Play Via URL   | 旋轉螢幕            |
| 否              | 是               |
| 外部輸入旋轉         | 無間播放            |
| 否              | 是               |
| 圖塊模式設定         | 設定數據複製          |
| 否              | 是               |
| SNMP           | ISM 方式          |
| 是              | 是               |
| 自動設定 ID        | 狀態投遞            |
| 是              | 是               |
| 控制管理員          | Cisco 認證        |
| 是              | 否               |
| 已連接 Crestron   | 智能節能            |

|          |           |
|----------|-----------|
| 是        | 否         |
| PM 模式    | 網絡喚醒      |
| 是        | 是         |
| 網絡準備     | BEACON    |
| 否        | 否         |
| HDMI-CEC | SI 伺服器設定  |
| 是        | 是         |
| webRTC   | Pro:Idiom |
| 否        | 是         |
| 亮度補償     | 灰階白平衡設定   |
| 否        | 否         |
| 掃描反轉     |           |
| 否        |           |

## 環境狀況

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| 操作溫度          | 操作濕度         |
| 0 °C to 40 °C | 10 % to 80 % |

## 電源

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 電源供應                  | 電源類型 |
| AC 100-240V~, 50/60Hz | 內置電源 |

## 耗電量

---

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 標準                                  | 最大         |
| 84W (IEC 62087)                     | 300W       |
| BTU (英國熱單位)                         | 智能節能 (70%) |
| 955 BTU/Hr(Typ.), 1023 BTU/Hr(Max.) | 不適用        |
| DPM                                 | 關機         |
| 0.5W                                | 0.5W       |

## 音效

---

|         |
|---------|
| 喇叭 (內置) |
| 否       |

## 認證

---

安全  
CB / NRTL

ERP / 能源之星  
是/否

EMC  
FCC Class "A" / CE / KC

ePEAT (只限美國)  
否

## OPS 兼容性

---

OPS 類別兼容  
不適用

OPS 電源內置  
不適用

## 軟件兼容性

---

SuperSign CMS  
是

SuperSign WB  
否

Promota  
否

Connected Care  
是

SuperSign Control+  
是

SuperSign Cloud  
否

Mobile CMS  
是

## 語言

---

OSD  
English, French, German, Spanish, Italian,  
Korean, Chinese(Simplified),  
Chinese(Original), Portugues(Brazil),  
Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian,  
Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech,  
Greek, Arabic

## 配件

---

基本  
Remote Controller(include battery 2ea),  
Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation  
Book, Phone to RS232C Gender,  
MCX/Harness  
Cables(3000mmx4ea/3000mmx2ea for  
connection between panel and Signage Box),  
HDMI Cable(3M), Micro to A type USB  
cable(3M, for connection between Touch and  
Signage box), A to B type USB cable(Touch

選購  
否

out), Screw(M4xL22,12ea / M4 Nut,12ea / M3xL5.5,8ea / M3xL3.5,20ea), Shield Cover Assy', Rubber Damper 4ea, Touch Cable Holder 2ea, MCX Cable Holder 4ea

## 特殊功能

---

覆蓋觸控兼容性  
不適用

傾斜度 (朝上)  
不適用

IP 級別  
不適用

電源保護  
不適用

智能校準  
不適用

傾斜度 (朝下)  
不適用

敷形塗層 (電源板)  
不適用

陽光直射  
不適用

## 專用功能 - 觸控

---

可觸控對象大小  
Ø12 mm ↑

準確度 (標準)  
3.5mm

防護玻璃厚度  
3mm (Anti-Reflective / Anti-Finger print)

操作系統支援  
Windows 8.1, Windows 10

回應時間 (Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式)  
120ms ↓

介面  
USB2.0

防護玻璃傳輸  
84% (Typ.)

多點觸控  
最大10 點