

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	55	面板技術	IPS
背光類型	直接	長寬比	16:9
實際解像度	1920 x 1080 (FHD)	更新率	60Hz
亮度	700nit (Typ.)	對比度	1,000:1
Dynamic CR	500,000:1	色域	NTSC 72%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	8ms (G to G)	表面處理 (霧度)	Haze 28%
壽命	60,000 小時 (標準)	運作時間 (小時/日)	24/7
縱向/橫向	是/是	透明度	不適用
QWP (四分之一波片)	不適用		

連接性

HDMI 輸入	是 (2ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	2.2
DP 輸入	是 (HDCP 2.2)	DVI-D 輸入	是 (HDCP 1.4)
RGB 輸入	否	音訊輸入	是
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (1ea)

HDMI 輸出	DP 輸出
否	是
音訊輸出	觸控 USB
是	否
外置喇叭輸出	RS232C 輸出
否	是
RJ45(LAN) 輸出	紅外線輸出
是	否
Daisy Chain	
輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP	

機械規格

邊框色彩	邊框闊度
Black	B2B：1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(T/L), 0.44mm(B/R) A2A：2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(T/L), 0.74mm(B/R)
重量 (屏身)	包裝後的重量
18.8Kg	28.0Kg
顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)	顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
1212.2 x 683.0 x 86.9mm	不適用
把手	VESA 標準安裝介面
是	600 x 400 mm
紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)	重量 (屏身+支架)
1393 x 955 x 303mm	不適用

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)	Wi-Fi/BT (內置)
8GB	否
溫度感應器	自動亮度感應器
是	否
像素感應器	近距離感測功能
否	否
電流感應器	BLU 感應器
否	是
濕度感應器	加速 (陀螺儀) 感應器
否	是
電源指示燈	本機密鑰操作
否	是

風扇 (內置)
否

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)
webOS 4.1

共同管理
是

故障處理
是

無訊號影像
是

本機網絡同步
是

PIP
否

Screen Share
否

Play Via URL
是

外部輸入旋轉
是

圖塊模式設定
是

SNMP
是

自動設定 ID
是

控制管理員
是

已連接 Crestron
是

PM 模式
是

網絡準備
是

HDMI-CEC
是

webRTC

本機內容排定
是

USB Plug & Play
是

啟動標誌圖像
否

RS232C 同步
是

背光同步
否

PBP
否

Video Tag
是 (4 個影片標籤)

旋轉螢幕
是

無間播放
是

設定數據複製
是

ISM 方式
是

狀態投遞
是

Cisco 認證
否

智能節能
是

網絡喚醒
是

BEACON
否

SI 伺服器設定
是

Pro:Idiom

是	是
亮度補償	灰階白平衡設定
否	是
掃描反轉	
是	

環境狀況

操作溫度	操作濕度
0 °C to 40 °C	10 % to 80 %

電源

電源供應	電源類型
AC 100-240V~, 50/60Hz	內置電源

耗電量

標準	最大
200W	250W
BTU (英國熱單位)	智能節能 (70%)
682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)	105W
DPM	關機
0.5W	0.5W

音效

喇叭 (內置)
否

認證

安全	EMC
CB / NRTL	FCC Class "B" / CE / KC
ERP / 能源之星	ePEAT (只限美國)
YES / Energy Star 8.0	否

OPS 兼容性

OPS 類別兼容
是 (背負式)

OPS 電源內置
否

軟件兼容性

SuperSign CMS
是

SuperSign Control+
是

SuperSign WB
是

SuperSign Cloud
否

Promota
否

Mobile CMS
否

Connected Care
是

語言

OSD
English, French, German, Spanish, Italian,
Korean, Chinese(Simplified),
Chinese(Original), Portugues(Brazil),
Swedish, Finnish, Norwegian, Danish,
Japanese, Russian, Portugues(Europe),
Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

配件

基本
Remote Controller(include battery 2ea),
Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP
cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws,
Manual

選購
OPS Kit(KT-OPSF)

特殊功能

覆蓋觸控兼容性
不適用

智能校準
不適用

傾斜度 (朝上)
不適用

傾斜度 (朝下)
不適用

IP 級別
IP5X tested

敷形塗層 (電源板)
是

電源保護

陽光直射

不適用

不適用