

# 所有規格

## 面板

|                |                                  |             |            |
|----------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 螢幕尺寸 (吋)       | 55                               | 面板技術        | IPS / M+   |
| 背光類型           | 直接                               | 長寬比         | 16:9       |
| 實際解像度          | 1920 x 1080 (FHD)                | 更新率         | 60Hz       |
| 亮度             | 4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.) | 對比度         | 1,000:1    |
| Dynamic CR     | 500,000:1                        | 色域          | NTSC 72%   |
| 觀賞角度 (水平 x 垂直) | 178º x 178º                      | 色深 (色彩數目)   | 1,670 萬種顏色 |
| 回應時間           | 9ms (G to G)                     | 表面處理 (霧度)   | Haze 3%    |
| 壽命             | 50,000 小時 (標準)                   | 運作時間 (小時/日) | 24/7       |
| 縱向/橫向          | 是/是                              | 透明度         | 不適用        |
| QWP (四分之一波片)   | 是                                |             |            |

## 連接性

|           |              |                   |                               |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| HDMI 輸入   | 是 (2ea)      | HDMI 輸入 (HDCP 版本) | 2.2                           |
| DP 輸入     | 是 (HDCP 2.2) | DVI-D 輸入          | 否                             |
| RGB 輸入    | 否            | 音訊輸入              | 否                             |
| RS232C 輸入 | 是            | RJ45(LAN) 輸入      | 是 (2ea、LAN 1ea / HDbaseT 1ea) |
| 紅外線輸入     | 否            | USB 輸入            | USB2.0 Type A (2ea)           |

|              |           |
|--------------|-----------|
| HDMI 輸出      | DP 輸出     |
| 否            | 否         |
| 音訊輸出         | 觸控 USB    |
| 否            | 否         |
| 外置喇叭輸出       | RS232C 輸出 |
| 是            | 是         |
| RJ45(LAN) 輸出 | 紅外線輸出     |
| 是            | 否         |
| Daisy Chain  |           |
| 否            |           |

## 機械規格

---

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 邊框色彩                    | 邊框闊度                        |
| Black                   | T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm |
| 重量 (屏身)                 | 包裝後的重量                      |
| 40Kg                    | 46Kg                        |
| 顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)       | 顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)     |
| 1292.5 x 737.4 x 88.0mm | 不適用                         |
| 把手                      | VESA 標準安裝介面                 |
| 否                       | 不適用                         |
| 紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)        | 重量 (屏身+支架)                  |
| 1446 x 890 x 207mm      | 不適用                         |

## 防護玻璃

---

|               |            |
|---------------|------------|
| 厚度            | 防護等級       |
| 5mm           | YES (IK10) |
| 回火/化學強化       | 抗反射        |
| 回火強化          | 是          |
| 紅外線 - 阻力 (IR) | 防碎         |
| 是             | 是          |

## 功能 - 硬件

---

|              |               |
|--------------|---------------|
| 內部記憶體 (eMMC) | Wi-Fi/BT (內置) |
| 16GB         | 否             |
| 溫度感應器        | 自動亮度感應器       |
| 是            | 是             |
| 像素感應器        | 近距離感測功能       |

|         |              |
|---------|--------------|
| 是       | 否            |
| 電流感應器   | BLU 感應器      |
| 否       | 是            |
| 濕度感應器   | 加速 (陀螺儀) 感應器 |
| 是       | 是            |
| 電源指示燈   | 本機密鑰操作       |
| 是       | 否            |
| 風扇 (內置) |              |
| 是       |              |

## 功能 - 軟件

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 操作系統版本 (webOS) | 本機內容排定          |
| webOS 4.0      | 是               |
| 共同管理           | USB Plug & Play |
| 是              | 是               |
| 故障處理           | 啟動標誌圖像          |
| 是              | 是               |
| 無訊號影像          | RS232C 同步       |
| 是              | 是               |
| 本機網絡同步         | 背光同步            |
| 是              | 是               |
| PIP            | PBP             |
| 是              | 是 (2PBP)        |
| Screen Share   | Video Tag       |
| 否              | 是 (4 個影片標籤)     |
| Play Via URL   | 旋轉螢幕            |
| 是              | 是               |
| 外部輸入旋轉         | 無間播放            |
| 是              | 是               |
| 圖塊模式設定         | 設定數據複製          |
| 是              | 是               |
| SNMP           | ISM 方式          |
| 是              | 是               |
| 自動設定 ID        | 狀態投遞            |
| 是              | 是               |
| 控制管理員          | Cisco 認證        |
| 是              | 否               |
| 已連接 Crestron   | 智能節能            |
| 否              | 是               |

|          |           |
|----------|-----------|
| PM 模式    | 網絡喚醒      |
| 是        | 是         |
| 網絡準備     | BEACON    |
| 否        | 否         |
| HDMI-CEC | SI 伺服器設定  |
| 是        | 是         |
| webRTC   | Pro:Idiom |
| 是        | 是         |
| 亮度補償     | 灰階白平衡設定   |
| 否        | 否         |
| 掃描反轉     |           |
| 否        |           |

## 環境狀況

---

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 操作溫度            | 操作濕度         |
| -30 °C to 50 °C | 5 % to 100 % |

## 電源

---

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 電源供應                  | 電源類型 |
| AC 100-240V~, 50/60Hz | 內置電源 |

## 耗電量

---

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 標準                                   | 最大                        |
| 330W (Full White) 178W (IEC 62087)   | 400W                      |
| BTU (英國熱單位)                          | DPM                       |
| 1126 BTU/Hr(Typ.), 1364 BTU/Hr(Max.) | 3.5W(WOL Off), 8W(WOL on) |
| 關機                                   |                           |
| 0.5W                                 |                           |

## 音效

---

|         |
|---------|
| 喇叭 (內置) |
| 否       |

## 認證

---

安全  
CB / NRTL

ERP / 能源之星  
是/否

EMC  
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ePEAT (只限美國)  
否

## OPS 兼容性

---

OPS 類別兼容  
否

OPS 電源內置  
否

## 軟件兼容性

---

SuperSign CMS  
是

SuperSign Control+  
是

SuperSign WB  
否

SuperSign Cloud  
否

Promota  
否

Mobile CMS  
否

Connected Care  
是

## 語言

---

OSD  
English, French, German, Spanish, Italian,  
Korean, Chinese(Simplified),  
Chinese(Original), Portugues(Brazil),  
Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian,  
Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech,  
Greek, Arabic

## 配件

---

基本  
Remote Controller, Manual(EIG, IG),  
Regulation Book, Phone to RS232C Gender,  
HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws

選購  
否

## 特殊功能

---

覆蓋觸控兼容性

智能校準

不適用

傾斜度 (朝上)

Max. 15 degree

IP 級別

IP56

電源保護

是

不適用

傾斜度 (朝下)

不適用

數形塗層 (電源板)

是

陽光直射

是

## 專用功能 - 觸控

---

可觸控對象大小

不適用

準確度 (標準)

不適用

防護玻璃厚度

不適用

操作系統支援

不適用

回應時間 (Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式)

不適用

介面

不適用

防護玻璃傳輸

不適用

多點觸控

不適用