

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	75	面板技術	IPS / M+
背光類型	直接	長寬比	16:9
實際解像度	3840 x 2160 (UHD)	更新率	60Hz
亮度	2,500nit (Typ.), 2,250nit (Min.)	對比度	1,200:1 (Typ.)
Dynamic CR	500,000:1	色域	NTSC 72%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	8ms (G to G)	表面處理 (霧度)	Haze 3%
壽命	50,000 小時 (標準)	運作時間 (小時/日)	24/7
縱向/橫向	是/是	透明度	不適用
QWP (四分之一波片)	是		

連接性

HDMI 輸入	是 (2ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	2.2
DP 輸入	是 (HDCP 1.3)	DVI-D 輸入	是
RGB 輸入	否	音訊輸入	是
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (1ea)

HDMI 輸出	DP 輸出
否	是
音訊輸出	觸控 USB
否	否
外置喇叭輸出	RS232C 輸出
是	是
RJ45(LAN) 輸出	紅外線輸出
否	否
Daisy Chain	
否	

機械規格

邊框色彩	邊框闊度
Black	Even bezel : 11.8mm
重量 (屏身)	包裝後的重量
43Kg	52.2Kg
顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)	顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
1675.2 x 953.6 x 116mm	不適用
把手	VESA 標準安裝介面
是	600 x 400 mm
紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)	重量 (屏身+支架)
1816 x 1106 x 285mm	不適用

防護玻璃

厚度	防護等級
不適用	不適用
回火/化學強化	抗反射
不適用	不適用
紅外線 - 阻力 (IR)	防碎
不適用	不適用

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)	Wi-Fi/BT (內置)
8GB	否
溫度感應器	自動亮度感應器
是	是
像素感應器	近距離感測功能

否	否
電流感應器	BLU 感應器
否	否
濕度感應器	加速 (陀螺儀) 感應器
否	否
電源指示燈	本機密鑰操作
否	是
風扇 (內置)	
否	

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)	本機內容排定
webOS 3.0	是
共同管理	USB Plug & Play
是	是
故障處理	啟動標誌圖像
是	是
無訊號影像	RS232C 同步
否	是
本機網絡同步	背光同步
是	否
PIP	PBP
否	否
Screen Share	Video Tag
否	是 (2 個影片標籤)
Play Via URL	旋轉螢幕
否	是
外部輸入旋轉	無間播放
是	是
圖塊模式設定	設定數據複製
是	是
SNMP	ISM 方式
是	是
自動設定 ID	狀態投遞
是	是
控制管理員	Cisco 認證
是	否
已連接 Crestron	智能節能
否	是

PM 模式	網絡喚醒
是	是
網絡準備	BEACON
是	是
HDMI-CEC	SI 伺服器設定
是	是
webRTC	Pro:Idiom
否	否
亮度補償	灰階白平衡設定
否	否
掃描反轉	
否	

環境狀況

操作溫度	操作濕度
0 °C to 40 °C (w/o Direct Sunlight, Direct Sunlight in Cooling System) 0 °C to 30 °C (Direct Sunlight)	10 % to 80 %

電源

電源供應	電源類型
AC 100-240V~, 50/60Hz	內置電源

耗電量

標準	最大
585W (Full White) 400W (IEC 62087)	600W
BTU (英國熱單位)	DPM
1996 BTU/Hr(Typ.), 2047 BTU/Hr(Max.)	0.5W
關機	
0.5W	

音效

喇叭 (內置)
否

認證

安全
CB / NRTL

ERP / 能源之星
是/否

EMC
FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

ePEAT (只限美國)
否

OPS 兼容性

OPS 類別兼容
否

OPS 電源內置
否

軟件兼容性

SuperSign CMS
是

SuperSign Control+
是

SuperSign WB
否

SuperSign Cloud
否

Promota
否

Mobile CMS
否

Connected Care
是

語言

OSD
English, French, German, Spanish, Italian,
Korean, Chinese(Simplified),
Chinese(Original), Portugues(Brazil),
Swedish, Finnish, Norwegian, Danish,
Japanese, Russian, Portugues(Europe),
Dutch, Czech, Greek, Arabic

配件

基本
Remote Controller(including battery 2ea),
Power Cord, HDMI Cable, Manual (ESG&EIG),
IR Receiver(w/Ambient Light Sensor)

選購
LSW630(wall mount), AN-WF500 (Stand is
not available)

特殊功能

覆蓋觸控兼容性

智能校準

不適用

傾斜度 (朝上)

不適用

IP 級別

不適用

電源保護

不適用

不適用

傾斜度 (朝下)

不適用

數形塗層 (電源板)

是

陽光直射

不適用

專用功能 - 觸控

可觸控對象大小

不適用

準確度 (標準)

不適用

防護玻璃厚度

不適用

操作系統支援

不適用

回應時間 (Windows 10 PC 上的「Paint」應用程式)

不適用

介面

不適用

防護玻璃傳輸

不適用

多點觸控

不適用