

所有規格

面板

螢幕尺寸 (吋)	86	面板技術	IPS
背光類型	直接	長寬比	58:9
實際解像度	3840 x 600 (FHD)	更新率	60Hz
亮度	500nit (Typ.)	對比度	1,100:1
Dynamic CR	500,000:1	色域	NTSC 72%
觀賞角度 (水平 x 垂直)	178º x 178º	色深 (色彩數目)	10.7 億種顏色
回應時間	8ms (G to G)	表面處理 (霧度)	Haze 3%
壽命	50,000 小時 (標準)	運作時間 (小時/日)	24/7
縱向/橫向	是/是	透明度	不適用
QWP (四分之一波片)	不適用		

連接性

HDMI 輸入	是 (3ea)	HDMI 輸入 (HDCP 版本)	2.2/1.4
DP 輸入	是 (HDCP 2.2/1.3)	DVI-D 輸入	是 (HDCP 1.4)
RGB 輸入	否	音訊輸入	是
RS232C 輸入	是	RJ45(LAN) 輸入	是 (1ea)
紅外線輸入	是	USB 輸入	USB2.0 Type A (2ea)

HDMI 輸出	DP 輸出
否	是
音訊輸出	觸控 USB
是	否
外置喇叭輸出	RS232C 輸出
否	是
RJ45(LAN) 輸出	紅外線輸出
是	否
Daisy Chain	
輸入：HDMI、DP、DVI-D / 輸出：DP	

機械規格

邊框色彩	邊框闊度
Black	T/R/L/B：5.9/4.4/4.4/5.9mm
重量 (屏身)	包裝後的重量
20.5Kg	38.2Kg
顯示器尺寸 (闊 x 高 x 深)	顯示器尺寸 (連支架) (闊 x 高 x 深)
2158.3 x 348.5 x 81.7mm	不適用
把手	VESA 標準安裝介面
是	600 x 200 mm
紙箱尺寸 (闊 x 高 x 深)	重量 (屏身+支架)
2290 x 599 x 228mm	不適用

功能 - 硬件

內部記憶體 (eMMC)	Wi-Fi/BT (內置)
8GB	是
溫度感應器	自動亮度感應器
是	是
像素感應器	近距離感測功能
否	否
電流感應器	BLU 感應器
是	否
濕度感應器	加速 (陀螺儀) 感應器
否	否
電源指示燈	本機密鑰操作
否	是
風扇 (內置)	
否	

功能 - 軟件

操作系統版本 (webOS)	本機內容排定
webOS 4.0	是
共同管理	USB Plug & Play
是	是
故障處理	啟動標誌圖像
是	是
無訊號影像	RS232C 同步
是	是
本機網絡同步	背光同步
是	否
PIP	PBP
否	是 (4PBP)
Screen Share	Video Tag
否	否
Play Via URL	旋轉螢幕
否	是
外部輸入旋轉	無間播放
是	否
圖塊模式設定	設定數據複製
是	是
SNMP	ISM 方式
是	是
自動設定 ID	狀態投遞
是	是
控制管理員	Cisco 認證
是	否
已連接 Crestron	智能節能
是	是
PM 模式	網絡喚醒
是	是
網絡準備	BEACON
否	是
HDMI-CEC	SI 伺服器設定
是	否
webRTC	Pro:Idiom
否	否
亮度補償	灰階白平衡設定
否	否

掃描反轉
否

環境狀況

操作溫度	操作濕度
0 °C to 40 °C	10 % to 80 %

電源

電源供應	電源類型
AC 100-240V~, 50/60Hz	內置電源

耗電量

標準	最大
220W	240W
BTU (英國熱單位)	智能節能 (70%)
751 BTU/Hr(Typ.), 819 BTU/Hr(Max.)	100W
DPM	關機
0.5W	0.5W

音效

喇叭 (內置)
否

認證

安全	EMC
CB / NRTL	FCC Class "A" / CE / KC
ERP / 能源之星	ePEAT (只限美國)
YES(EU Only) / NO	否

OPS 兼容性

OPS 類別兼容	OPS 電源內置
是 (背負式)	否

軟件兼容性

SuperSign CMS 否	SuperSign Control+ 是
SuperSign WB 是	SuperSign Cloud 否
Promota 否	Mobile CMS 是
Connected Care 是	

語言

OSD English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic	
---	--

配件

基本 Remote Controller(including battery 2ea), Power Cord, DP cable, RS-232C Cable, IR/Light sensor receiver, Manual	選購 OPS Kit(KT-OPSF)
---	------------------------

特殊功能

覆蓋觸控兼容性 不適用	智能校準 不適用
傾斜度 (朝上) 不適用	傾斜度 (朝下) 不適用
IP 級別 IP5X	敷形塗層 (電源板) 是
電源保護 不適用	陽光直射 不適用